

**PROHLÁŠENÍ O UŽITNÝCH VLASTNOSTECH**  
**14TG/TRB-35/1050/50/13**

**1. Jednoznačný identifikační kód typu výrobku:**  
TRB-35/1050

**2. Číslo typu, šarže nebo řady nebo jakýkoli jiný prvek, který umožňuje identifikaci stavebního výrobku, vyžadovaný podle čl. 11 odst. 4:**  
Viz technická specifikace výrobku.

**3. Rozsah použití stavebního výrobku předpokládaný výrobcem, stanovený v souladu s platnou harmonizovanou technickou specifikací**  
Samonosné profilované plechy pro použití ve stavebnictví pro zhotovování střešních krytin a zastřešení stavebních objektů.

**4. Název, registrovaná ochranná známka nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce, vyžadované podle čl. 11 odst. 5:**  
BUDMAT  
Bogdan Więcek , Otolińska 25 ,  
09-407 Płock

**5. Systém nebo systémy hodnocení a ověřování stálosti užitných vlastností stavebního výrobku stanovené v příloze V:**


System hodnocení 3 a 4

**6. V případě prohlášení o užitných vlastnostech stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:**

Polská norma PN-EN 14782:2008 - Samonosné plechové výrobky pro střešní krytiny a vnější a vnitřní obklady - Specifikace výrobku a požadavky.

**Určení a rozsah použití stavebního výrobku:** v objektech umístěných v území se zvýšenou agresivitou vnějšího prostředí (podle PN EN ISO 12944-2:2001):

- plechy s pozinkovaným povlakem (Z100) s hmotností 100 g/m<sub>2</sub> pro venkovní použití v prostředí s korozní agresivitou atmosféry C1
- plechy s pozinkovaným povlakem s hmotností 100 g/m<sub>2</sub> a následně na vrchní straně pokryté organickými polyesterovými povlaky s tloušťkou 12, 15, 18 μm pro vnitřní použití v prostředí s korozní agresivitou atmosféry C1, C2
- plechy s pozinkovaným povlakem s hmotností 200 g/m<sub>2</sub> nebo se slitinou hliník-zinek (AZ150) s hmotností 150 g/m<sub>2</sub> - pro vnitřní použití v prostředí s korozní agresivitou C1, C2
- plechy s pozinkovaným povlakem s hmotností 200 g/m<sub>2</sub>, a následně na vrchní straně pokryté organickými polyesterovými povlaky s tloušťkou až SP25 μm - pro vnitřní použití v prostředí s korozní agresivitou C1, C2
- plechy s pozinkovaným povlakem s hmotností 275 g/m<sub>2</sub> nebo se slitinou hliník-zinek (AZ150) s hmotností 150 g/m<sub>2</sub> a následně na vrchní straně pokryté organickými polyesterovými povlaky s tloušťkou 12, 15, 18 μm - v prostředí s korozní agresivitou C1, C2 - pro fasády
- plechy s pozinkovaným povlakem s hmotností 200 g/m<sub>2</sub> a s polyesterovými povlaky s tloušťkou 25 μm nebo větší - v prostředí s korozní agresivitou C1, C2, C3 pro fasády
- plechy s pozinkovaným povlakem s hmotností 275 g/m<sub>2</sub> nebo se slitinou hliník - zinek (AZ 150) s hmotností 150 g/m<sub>2</sub> a s polyesterovými povlaky s tloušťkou 25 μm, 30 μm, 35 μm, SP NOVA 50 μm nebo HDX 55 μm, PVDF (25 μm) - v prostředí s korozní agresivitou C1, C2, C3
- plechy s povlakem Z350 nebo AZ 185 g/m<sub>2</sub> - na venkovní použití v prostředí C1, C2, C3
- perforované plechy zabezpečené zinkovým povlakem s hmotností min. 275 g/m<sub>2</sub> a organickým polyesterovým povlakem s tloušťkou min. 12 μm - pro vnitřní použití s korozní agresivitou atmosféry C1, C2

Poř.č.	Technická vlastnost	Deklarovaná hodnota							
1	Požární odolnost	třída B ROOF (t1), třída B ROOF(t2), třída B ROOF (t3)							
2	Reakce na oheň	Tloušťka povlaku $\leq 25\mu\text{m}$	Tloušťka povlaku $> 25\mu\text{m}$		Tloušťka povlaku $\leq 55\mu\text{m}$			Plechý potažené anti-kondenzační DRIPSTOP	
		A1	A2-s2,d0		A2-s2,d0			A2-s2,d0	
3	Odolnost vůči koncentrované síle 1,2 KN rozteč podpěr L [mm]								
Poř.č.	Symbol výrobku	Druh ocele	Tloušťka plechu [mm]					Lokace	
1	TRB 35	S250		0,50	0,63	0,70	0,75	0,88	negativ
2			L	1000	1260	1400	1500	1760	
			L	1120	1411	1568	1680	1971	

Ústav Stavební Techniky:

Pracoviště trvanlivosti a ochrany budov provedlo u výrobků zkoušku odolnosti proti korozi a vydalo posudek NO-2/819/A/2008 a Zprávu o zkoušce č. LM00-0785/11/Z00NM – systém hodnocení 4  
Pracoviště požárních zkoušek provedlo zkoušky reakce na oheň u lakových povlaků a vydalo posudek NP-1259.2.1/07/AK; NP-1259.2.2/07/AK; NP-1259.2.3/07/AK, NP-1259.2.3/2007/AK – systém hodnocení 3

Ústav konstrukce a stavebních elementů provedl výzkum koncentrované zátěže a vydal zprávu z výzkumu - LK-0691/P/09 - systém hodnocení 3

**Vodotěsnost, propustnost vody, vzduchu a páry** – Výrobky, které nemají perforaci (v důsledku poškození), jsou vodotěsné a nepropouštějí páru ani vzduch.

**Změna rozměrů** – k tepelné roztažnosti se musí přihlížet tam, kde taková změna může ovlivnit používání výrobku, je nutné brát ohled na příslušný součinitel tepelné roztažnosti – ocel:  $12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$

Tolerance rozměrů pro střešní výrobky jsou stanoveny v PN-EN 508-1.

**7. Užité vlastnosti výrobku uvedené v bodě 3 jsou shodné s vlastnostmi deklarovanými v bodě 6 .**

Toto prohlášení o užitečných vlastnostech bylo vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.

Jménem výrobce podepsal:  
Ředitel výroby Mieczysław Kijek  
(jméno, příjmení a funkce)

Plock 01.07.2013.



..... Mieczysław Kijek .....  
Podpis osoby upoważnionej

## PROHLÁŠENÍ O UŽITNÝCH VLASTNOSTECH

14TG/TRB-35/1050/50/13

### 1. Jednoznačný identifikační kód typu výrobku:

TRB-35/1050

### 2. Číslo typu, šarže nebo řady nebo jakýkoli jiný prvek, který umožňuje identifikaci stavebního výrobku, vyžadovaný podle čl. 11 odst. 4:

Viz technická specifikace výrobku.

### 3. Rozsah použití stavebního výrobku předpokládaný výrobcem, stanovený v souladu s platnou harmonizovanou technickou specifikací

Samonosné profilované plechy pro použití ve stavebnictví pro zhotovování střešních krytin a zastřešení stavebních objektů.

### 4. Název, registrovaná ochranná známka nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce, vyžadované podle čl. 11 odst. 5:

BUDMAT  
Bogdan Więcek, Otolińska 25,  
09-407 Płock

### 5. Systém nebo systémy hodnocení a ověřování stálosti užitných vlastností stavebního výrobku stanovené v příloze V:


Systém hodnocení 3 a 4

### 6. V případě prohlášení o užitných vlastnostech stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Polská norma PN-EN 14782:2008 - Samonosné plechové výrobky pro střešní krytiny a vnější a vnitřní obklady - Specifikace výrobku a požadavky.

**Určení a rozsah použití stavebního výrobku:** v objektech umístěných v území se zvýšenou agresivitou vnějšího prostředí (podle PN EN ISO 12944-2:2001):

- plechy s pozinkovaným povlakem (Z100) s hmotností 100 g/m<sub>2</sub> pro venkovní použití v prostředí s korozní agresivitou atmosféry C1
- plechy s pozinkovaným povlakem s hmotností 100 g/m<sub>2</sub> a následně na vrchní straně pokryté organickými polyesterovými povlaky s tloušťkou 12, 15, 18 μm pro vnitřní použití v prostředí s korozní agresivitou atmosféry C1, C2
- plechy s pozinkovaným povlakem s hmotností 200 g/m<sub>2</sub> nebo se slitinou hliník-zinek (AZ150) s hmotností 150 g/m<sub>2</sub> - pro vnitřní použití v prostředí s korozní agresivitou C1, C2
- plechy s pozinkovaným povlakem s hmotností 200 g/m<sub>2</sub>, a následně na vrchní straně pokryté organickými polyesterovými povlaky s tloušťkou až SP25 μm - pro vnitřní použití v prostředí s korozní agresivitou C1, C2
- plechy s pozinkovaným povlakem s hmotností 275 g/m<sub>2</sub> nebo se slitinou hliník-zinek (AZ150) s hmotností 150 g/m<sub>2</sub> a následně na vrchní straně pokryté organickými polyesterovými povlaky s tloušťkou 12, 15, 18 μm - v prostředí s korozní agresivitou C1, C2 - pro fasády
- plechy s pozinkovaným povlakem s hmotností 200 g/m<sub>2</sub> a s polyesterovými povlaky s tloušťkou 25 μm nebo větší - v prostředí s korozní agresivitou C1, C2, C3 pro fasády
- plechy s pozinkovaným povlakem s hmotností 275 g/m<sub>2</sub> nebo se slitinou hliník - zinek (AZ 150) s hmotností 150 g/m<sub>2</sub> a s polyesterovými povlaky s tloušťkou 25 μm, 30 μm, 35 μm, SP NOVA 50 μm nebo HDX 55 μm, PVDF (25 μm) - v prostředí s korozní agresivitou C1, C2, C3
- plechy s povlakem Z350 nebo AZ 185 g/m<sub>2</sub> - na venkovní použití v prostředí C1, C2, C3
- perforované plechy zabezpečené zinkovým povlakem s hmotností min. 275 g/m<sub>2</sub> a organickým polyesterovým povlakem s tloušťkou min. 12 μm - pro vnitřní použití s korozní agresivitou atmosféry C1, C2

Poř.č.	Technická vlastnost	Deklarovaná hodnota							
1	Požární odolnost	třída B ROOF (t1), třída B ROOF(t2), třída B ROOF (t3)							
2	Reakce na oheň	Tloušťka povlaku $\leq 25\mu\text{m}$	Tloušťka povlaku $>25\mu\text{m}$		Plechý potažené anti-kondenzační DRIPSTOP				
		A1	Tloušťka povlaku $\leq 55\mu\text{m}$		A2-s2,d0				
3	Odolnost vůči koncentrované síle 1,2 KN rozteč podpěr L [mm]								
Poř.č.	Symbol výrobku	Druh ocele	Tloušťka plechu [mm]					Lokace	
1	TRB 35	S250	L	0,50	0,63	0,70	0,75	0,88	negativ
2			L	1000	1260	1400	1500	1760	
			L	1120	1411	1568	1680	1971	

#### Ústav Stavební Techniky:

Pracoviště trvanlivosti a ochrany budov provedlo u výrobků zkoušku odolnosti proti korozi a vydalo posudek NO-2/819/A/2008 a Zprávu o zkoušce č. LM00-0785/11/Z00NM – systém hodnocení 4  
 Pracoviště požárních zkoušek provedlo zkoušky reakce na oheň u lakových povlaků a vydalo posudek NP-1259.2.1/07/AK; NP-1259.2.2/07/AK; NP-1259.2.3/07/AK, NP-1259.2.3/2007/AK – systém hodnocení 3

Ústav konstrukce a stavebních elementů provedl výzkum koncentrované zátěže a vydal zprávu z výzkumu - LK-0691/P/09 - systém hodnocení 3

**Vodotěsnost, propustnost vody, vzduchu a páry** – Výrobky, které nemají perforaci (v důsledku poškození), jsou vodotěsné a nepropouštějí páru ani vzduch.

**Změna rozměrů** – k tepelné roztažnosti se musí přihlížet tam, kde taková změna může ovlivnit používání výrobku, je nutné brát ohled na příslušný součinitel tepelné roztažnosti – ocel:  $12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$

Tolerance rozměrů pro střešní výrobky jsou stanoveny v PN-EN 508-1.

#### 7. Užité vlastnosti výrobku uvedené v bodě 3 jsou shodné s vlastnostmi deklarovanými v bodě 6 .

Toto prohlášení o užitečných vlastnostech bylo vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.

Jménem výrobce podepsal:  
 Ředitel výroby Mieczysław Kijek  
 (jméno, příjmení a funkce)

Plock 01.07.2013.

  
 ..... Mieczysław Kijek .....  
 Podpis osoby upoważnionej