

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP №: 14TG/PDRS-1/20

**1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:**

Střešní panel: Prime Click; Iron Click; Duo Snap; Uni Line

**2. Předpokládané využití:**

Vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn a stropů. Střešní krytiny.

**3. Výrobce:**

BUDMAT Bogdan Więcek,  
Otolińska 25, 09-407 Płock, Polsko  
Výrobní závod: Otolińska 25, 09-407 Płock, Polsko

**4. Oprávněný zástupce: Nevztahuje se.**

**5. Systém hodnocení a kontroly stálosti užitečných vlastností:**

Systém hodnocení 3 - reakce na oheň  
Systém hodnocení 4 - jiné vlastnosti

**6a. Harmonizovaná norma:**

EN 14782:2006 - Samonosné plechy pro střešní krytiny, vnější a vnitřní obklady.  
Charakteristika výrobku a požadavky.

Oznamovací jednotka: Instytut Techniki Budowlanej 1488

**6b. Evropská technická dokumentace: Nevztahuje se**

**Budmat. Bogdan Więcek**

ul. Otolińska 25, 09-407 Płock  
DIČ 774 001 50 83, IČO 610023049  
+48 502 197 197  
budmat.com



ISO 9001  
ISO 14001  
Zarządzanie Jakością  
i Środowiskiem

## 7. Prohlašované užité vlastnosti:

Poř. č.	Základní charakteristika	Užitná hodnota			Harmonizovaná Technická specifikace
1	Mechanická pevnost	Odolnost vůči koncentrovanému zatížení 1,2 kN Rozpětí podpěr - L=400 mm nesplňuje			EN 14782:2006
2	Vodotěsnost	Výrobky bez perforace (jako poškození) jsou vodotěsné a nepropustné pro páru a vzduch.			
3	Změna velikosti	ocel: 12 x 10-6 K-1			
4	Uvolňování nebezpečných látek	Výrobek neuvolňuje nebezpečné látky			
5	Reakce na oheň	Tloušťka povlaku $\leq 25\mu\text{m}$	Tloušťka povlaku $> 25\mu\text{m}$	Antikondenzační povlak	
		A1	A2-s2,d0	A2-s1,d0	
6	Působení vnějšího ohně	B ROOF (t1), B ROOF(t2), B ROOF (t3)		NPD	
7	Pevnost	<ul style="list-style-type: none"> <li>- plechu se zinkovým povlakem (Z 100), hmotnost 100g/m<sup>2</sup> pro vnitřní použití v prostředí s atmosférickou leptavostí kategorie C1</li> <li>- plechu se zinkovým povlakem, hmotnost 100g/m<sup>2</sup> následně potažené organickým polyesterovým povlakem do tloušťky 12, 15, 18 <math>\mu\text{m}</math> — pro vnitřní použití v prostředí s kategoriemi koroze atmosféry C1, C2</li> <li>- plechu se zinkovým povlakem, hmotnost 200g/m<sup>2</sup> nebo slitiny hliníku a zinku (AZ150), hmotnost 150g/m<sup>2</sup></li> <li>- pro vnitřní použití v prostředí s korozivními kategoriemi C1, C2</li> <li>- plechu se zinkovým povlakem, hmotnost 200g/m<sup>2</sup> následně potažené organickým polyesterovým povlakem do tloušťky SP25 <math>\mu\text{m}</math> — pro vnitřní použití v prostředí s korozivními kategoriemi C1, C2</li> <li>- plechu se zinkovým povlakem 275 g/m<sup>2</sup> nebo slitinou hliníku a zinku (AZ150) o hmotnosti 150 g/m<sup>2</sup> a poté na čelní straně potažené organickými</li> </ul>			

**Budmat. Bogdan Więcek**  
 ul. Otolińska 25, 09-407 Płock  
 DIČ 774 001 50 83, IČO 610023049  
 +48 502 197 197  
 budmat.com



ISO 9001  
 ISO 14001  
 Zarządzanie Jakością  
 i Środowiskiem

		<p>polyesterovými povlaky s tloušťkou 12, 15, 18 <math>\mu\text{m}</math> - v prostředí korozivní kategorie C1, C2 – pro fasády</p> <p>- plechu se zinkovým povlakem, hmotnost 200g/m<sup>2</sup> s polyesterovými povlaky s tloušťkou 25<math>\mu\text{m}</math> a více – v prostředí s korozivní kategorií C1, C2, C3 pro fasády</p> <p>- plechu se zinkovým povlakem, hmotnost 275g/m<sup>2</sup> nebo slitiny hliníku a zinku (AZ 150), hmotnost 150 g/m<sup>2</sup> a polyesterovými povlaky s tloušťkou 25<math>\mu\text{m}</math>, 30<math>\mu\text{m}</math>, 35<math>\mu\text{m}</math> – v prostředí s korozivními kategoriemi C1, C2, C3,</p> <p>- plechu s povlakem Z 350 nebo AZ 185g/m<sup>2</sup> – pro vnější použití v prostředí C1, C2, C3,</p>	
--	--	---	--

**8. Vhodná technická dokumentace nebo speciální technická dokumentace:** Nevztahuje se

Užitné vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou v souladu se sadou prohlášených užitných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech bylo vydané v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Jménem výrobce podepsal:

**Mariusz Madejek** ředitel  
výroby střech a fasád



**Budmat.**  
Dachy Modułowe

**Mariusz Madejek**  
Dyrektor Produkcji Dachy i Elewacje

(jméno a příjmení, pozice)

**Płock, 23-04-2020**

(místo a datum vystavení)

**Budmat. Bogdan Więcek**

ul. Otolińska 25, 09-407 Płock

DIČ 774 001 50 83, IČO 610023049

+48 502 197 197

budmat.com



ISO 9001  
ISO 14001  
Zarządzanie Jakością  
i Środowiskiem